



電感色碼識別

[Web: www.token.com.tw](http://www.token.com.tw)

<mailto:rfq@token.com.tw>

德鍵電子工業股份有限公司

台灣： 台灣省新北市五股區中興路一段 137 號
電話： +886 2981 0109 傳真： +886 2988 7487


大陸： 廣東省深圳市南山區創業路中興工業城綜合樓 12 樓
電話： +86 755 26055363; 傳真： +86 755 26055365



如何識別電感色碼

如何識別電感色碼

- 首先找到公差帶，它通常會是黃金色(5%)，或有時銀色(10%)。
- 從色環電感的另一端找出第一條色碼，寫下與色碼關連的數字，本例中：第一條色碼是紅色，數字為2。
- 現在，'讀'下一個顏色，這裡是紅色的，在2旁邊寫下7。(現在您應該有'27'。)
- 現在第三個值或稱為'乘數'色環，並記下這個數字是10。
- 在這個例子中，'乘數'色環是棕色，所以我們得到電感直是270 μ H。



A 270 μ H Inductor
27 \times 10 μ H with a tolerance rating of $\pm 5\%$

- 如果'乘數'色環是黃金色的，則向左移動小數點。
- 如果'乘數'色環是銀色的，則向左移動兩位小數點。

TOKEN INDUCTOR COLOR CODE

Result is in μ H

4-BAND-CODE 270 μ H \pm 5%

COLOR	1st BAND	2nd BAND	MULTIPLIER	TOLERANCE
Black	0	0	1	$\pm 20\%$
Brown	1	1	10	Military $\pm 1\%$
Red	2	2	100	Military $\pm 2\%$
Orange	3	3	1,000	Military $\pm 3\%$
Yellow	4	4	10,000	Military $\pm 4\%$
Green	5	5		
Blue	6	6		
Violet	7	7		
Grey	8	8		
White	9	9		
None				Military $\pm 20\%$
Gold			0.1 / Mil. Dec. Pl.	Both $\pm 5\%$
Silver			0.01	Both $\pm 10\%$

MILITARY-CODE 6.8 μ H \pm 10%

Military Identifier (Silver)

德鍵色碼色環電感 (EIA 標準 & 軍用標準)

電感值誤差標識代碼

符號	B	C	S	D	F	G	H	J	K	L	M	V	N
公差	$\pm 0.15nH$	$\pm 0.2nH$	$\pm 0.3nH$	$\pm 0.5nH$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	$\pm 3\%$	$\pm 5\%$	$\pm 10\%$	$\pm 15\%$	$\pm 20\%$	$\pm 25\%$	$\pm 30\%$



▶ 標稱電感值及代碼標識

標稱電感值及代碼標識

nH	μH	SAP
1		1N0
1.2		1N2
1.5		1N5
1.8		1N8
2.2		2N2
2.7		2N7
3.3		3N3
3.9		3N9
4.7		4N7
5.6		5N6
6.8		6N8
8.2		8N2
10	0.01	10N
12	0.012	12N
15	0.015	15N
18	0.018	18N
22	0.022	22N
27	0.027	27N
33	0.033	33N
39	0.039	39N
47	0.047	47N
56	0.056	56N
68	0.068	68N
82	0.082	82N
100	0.1	R10
120	0.12	R12
150	0.15	R15
180	0.18	R18
220	0.22	R22
270	0.27	R27
330	0.33	R33
390	0.39	R39
470	0.47	R47
560	0.56	R56
680	0.68	R68
820	0.82	R82
	1	1R0
	1.2	1R2
	1.5	1R5

nH	μH	SAP
	1.8	1R8
	2.2	2R2
	2.7	2R7
	3.3	3R3
	3.9	3R9
	4.7	4R7
	5.6	5R6
	6.8	6R8
	8.2	8R2
	10	100
	12	120
	15	150
	18	180
	22	220
	27	270
	33	330
	39	390
	47	470
	56	560
	68	680
	82	820
	100	101
	120	121
	150	151
	180	181
	220	221
	270	271
	330	331
	390	391
	470	471
	560	561
	680	681
	820	821
	1000	102
	1200	122
	1500	152
	1800	182
	2200	222
	2700	272
	3300	332
	3900	392
	4700	472
	5600	562
	6800	682

nH	μ H	SAP
	8200	822
	10 000	103
	12 000	123
	15 000	153
	18 000	183
	22 000	223
	27 000	273
	33 000	333
	39 000	393
	47 000	473
	56 000	563
	68 000	683
	82 000	823
	100 000	104
	120 000	124
	150 000	154
	180 000	184
	220 000	224
	270 000	274
	330 000	334